Фотосепараторы серии Optima

Фотосепаратор Optima - надёжное и стабильное оборудование. Современные разработки позволили воплотить в этой модели одновременно высокую производительность и компактные размеры.

Фотосепаратор серии Optima полностью готов к эксплуатации на вашей конкретной культуре после приобретения.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ *Качество выше. Программное обеспечение и новая схема анализа продукта основанная на CCD камерах позволяет повысить точность сортировки.*
- ✓ *Простота в управлении. Простое программное управление аппаратом, позволяет избежать ошибок в настройке.*
- ✓ *Система самодиагностики предупреждает о возникших проблемах в работе аппарата.*
- ✓ *Производительность выше при меньших габаритах.*
- ✓ *Компактные размеры аппарата позволяют устанавливать сепаратор в помещения меньших габаритов.*
- ✓ *Надёжность в работе — в аппарате использованы проверенные алгоритмы работы.*
- ✓ *Быстрый запуск. Машина максимально готова к использованию. Все настройки для Вашей культуры уже установлены в аппарат.*
- ✓ *Новая конструкция повышает удобство в эксплуатации и ремонте сепаратора.*

	OPTIMA 2	**OPTIMA 3**
Производительность (пшеница), т/ч, не менее*	8	12
Коэффициент очистки*, %	99,9	
Количество лотков шт.	3	
Количество каналов шт.	108	162
Разрешение CCD- матрицы (на лоток), pixel	2048	
Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,8	1,0
Расход воздуха на технологический процесс, м2/час, не более*	80	120
Габаритные размеры , мм длина ширина высота	1155 1511 1900	
Масса, кг, не более	450	500
* При исходной засоренности не более 2%, объемной массе продукта 0,750 т/м^2		

222520, Республика Беларусь, Минская обл.,
г. Борисов, ул. 1-го Июля, д.6 ком.1
УНН 600125742 ОКПО 02973863
зерносушильные комплексы
комбикормовые заводы
семенные линии
• производство • инжиниринг • монтаж • сервис • запчасти • автоматизация