

Зерносушилка мобильная М-20

Сушилка представляет собой мобильную тепловоздушную сушильную установку, которую можно транспортировать с одного места на другое.

В комплект поставки входит: шахта, вентиляторы, конвейер загрузки, сепаратор воздушной очистки СВ0-70 с разбрасывателем и системой аспирации, нория зерновая, комплект зернопроводов, воздухонагреватель с теплообменником, горелка Oilon, система автоматического управления (пульт, датчики, кабеля).

Сушилка поставляется заказчику полным комплектом. в виде собранных модулей, что упрощает и ускоряет процесс сборки, необходимо только подключить электропитание и подачу топлива, после чего процесс сушки может быть начат практически сразу.

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ возможность сушить семена зерновых, кукурузы, рапса, подсолнечника, семян многолетних трав и др. культур;
- ✓ возможность регулировать температуру агента сушки в процессе сушки;
- ✓ процесс сушки полностью автоматизирован;
- ✓ низкое энергопотребление;
- ✓ низкий расход топлива в сравнении с другими мобильными сушилками;
- ✓ теплообменник в базовой комплектации для бережной сушки и снижения пожаробезопасности;
- ✓ не требуется изготовление дорогостоящей проектно-сметной документации и строительством капитальных фундаментов;
- ✓ мобильность и быстрота ввода в эксплуатацию.



Зерносушилка мобильная М-20

Вместимость зерносушилки, м. куб.	27,0
Минимальный объем загрузки, м. куб.	6,0
Производительность (без охлаждения). т/ч: *зерновые (при снижении влажности с 19% до 14%) *кукуруза (снижение влажности с 36% до 14%) *рапс (при снижении влажности с 12,5% до 8%)	7,0 1,7 5,3
Производительность нории и конвейера загрузки, т/ч	60
Время загрузки/выгрузки, мин	25/35
Мощность воздухонагревателя, кВт	800,0
Мощность вентилятора, кВт	11
Максимальная потребляемая мощность кВт/час	28,0
Верхний и нижний очистители зерна	имеются
Скорость буксировки, км/ч	10
Для агрегатирования с трактором МТЗ-82 Обслуживающий персонал	1 чел.
Код ОК РБ	28.93.16.000
Габаритные размеры, м: - длина при транспортировании / в рабочем положении - длина при транспортировании / рабочем положении высота с норией / без нории	6,2 / 12 3,0 / 4,7 10,5 / 8,1
- Масса, т	7,5